

# 鼎达窗压条

鼎达窗压条（也被称为收口条）一般用在开口的灰泥端以及墙与天花板的接界处。窗压条能成对使用（背靠背），用一条木材夹在中间并用铁丝系在一起，从而形成控制或扩展接头。抹灰后，拆下木材板条，其空隙可用硅填充或悬空以产生槽线。

鼎达窗压条由符合 BS 2989:1982 的预镀锌钢制造而成。根据 BS 6452:第 1 部分: 1984，窗压条一边有钢板网翼，另一边有金属法兰，尺寸与灰泥厚度相配。如有需要，可提供符合 BS 1449:第 2 部分: 1983 级 304S15 规范的不锈钢材料。



| 产品代码 | 法兰盘深<br>(毫米) | 长 (毫米)    | 包装<br>(个/包) |
|------|--------------|-----------|-------------|
| B061 | 10           | 2.4       | 50          |
| B062 | 13           | or<br>2.7 |             |
| B063 | 16           | or<br>3.0 |             |
| B064 | 19           |           |             |

如需指定不锈钢，请在产品代码尾加上” S” 字母

## 优势

### 更佳的完成品质

鼎达压条给予抹灰的准确性使得成品拥有更洁净、优质的完成表面。法兰盘顶部特别设计的弯部也能够遮盖抹灰与相邻材料的缝隙。

